



**REPINTURA
AUTOMOTIVA**

LS-400 Entech (HVLP)



- Indicada especialmente para pinturas com tinta base d'água
- Altíssima fidelidade na quebra de partículas
- Máxima eficiência em transferência de material:
 - overspray mínimo
 - maior economia
 - retorno de investimento em prazo reduzido

DADOS TÉCNICOS								
LS-400-ETS13-S1	1.3 ETS	LS-400-05	1.8	160	420	130 mm	235	310
LS-400-ETS14-S1	1.4 ETS			180		200 mm	310	400



Split Nozzle
Tecnologia de Pré Atomização



LS-400 entech
designed by *pininfarina*

WS-400 Evo Base



- Para pinturas com tinta base d'água com padrão de acabamento impecável
- Atomização extremamente fina proporcionada pela Tecnologia Split Nozzle
- Alta transferência de material; máxima economia

DADOS TÉCNICOS							
WS-400 -1301B-S1	1.3	WS-400-01	2.0	140	370	130 mm	260
WS-400 -1401B-S1	1.4			170		200 mm	365



Split Nozzle
Tecnologia de Pré Atomização



WS-400 evo
designed by *pininfarina*

WS-400 Evo CLEAR



- Indicada especialmente para aplicação de verniz e tinta base solvente
- Superfícies com acabamento perfeito proporcionada pela Tecnologia Split Nozzle
- Aproveitamento máximo de material: baixíssimo overspray
- Minimização de risco de manchas em pinturas metálicas

DADOS TÉCNICOS							
WS-400 -1301C-S1	1.3	WS-400-01	2.0	170	370	130 mm	260
WS-400-1401C-S1	1.4			190		200 mm	370



Split Nozzle
Tecnologia de Pré Atomização



WS-400 evo
designed by *pininfarina*



MASTER KIT

- LS-400 / WS-400
- Reservatório de 600 ml
- Manômetro AJR-02S-VG
- Escova de limpeza
- Chave universal

Master kit aplicável à toda Linha Supernova.



Para assistir o vídeo SUPERNOVA SERIES use o QR-code.



W-400 WBX



- Para pinturas rápidas, eficientes e com alto padrão de acabamento
- Equipamento híbrido - indicado para sistemas base d'água e base solvente:
 - tintas base d'água, base poliéster, base poliuretano e verniz
- Clara redução das chamadas "Bordas Gordas" na aplicação de verniz

DADOS TÉCNICOS	 Ø mm	 No.	 bar	 m ³ /min	 NL/min	 mm
W-400 WBX-134G	1.3	WBX	2.0	195	370	390
W-400 WBX-144G	1.4			200		



Split Nozzle
Tecnologia de Pré Atomização

WBX
Classic plus



W-400 WB



- Facilidade e velocidade nas sobrepassadas (*overlap*)
- Equipamento híbrido - indicado para sistemas base d'água e base solvente:
 - tintas base d'água, base poliéster, base poliuretano e vernizes
- Atomização super fina com baixo *overspray*

DADOS TÉCNICOS	 Ø mm	 No.	 bar	 m ³ /min	 NL/min	 mm
W-400 WB-132G	1.3	WB2	1.8	160	300	300
W-400 WB-142G	1.4			250	390	310



Split Nozzle
Tecnologia de Pré Atomização

Classic plus



W-400 BellAria

- Capacidade superior de cobertura nas pinturas com tintas base poliéster
- Redução de risco de manchas em pinturas metálicas
- Diminuição do tempo de pintura devido ao leque grande e sua capacidade de quebra de partículas e preenchimento

DADOS TÉCNICOS	 Ø mm	 No.	 bar	 m ³ /min	 NL/min	 mm
W-400 -134G	1.3	BA4-2	2.0	220	270	280
W-400 -144G	1.4			250		300



BellAria
Classic plus



W-400 Clássica

- Modelo clássico da Anest Iwata com longa história no mercado brasileiro e internacional.
- Reconhecida por seu desempenho diferenciado no acabamento das pinturas e por sua durabilidade.

DADOS TÉCNICOS	 Ø mm	 No.	 bar	 m ³ /min	 NL/min	 mm
W-400-132G	1.3	LV2	2.0	160	280	225
W-400-142G	1.4			210		225
W-400-182G	1.8	LV1		320	290	260



Classic plus



LPH-80



- Especialmente indicada para micro retoques
- Ideal para projetos de pintura expressa e para trabalho em conjunto com serviços de martelinho de ouro
- Atende aos sistemas base d'água e base solvente

DADOS TÉCNICOS	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nm³/min	 mm
LPH-80-082G	0.8	E2	1.0	40	50	80
LPH-80-102G	1.0			55		100
LPH-80-122G	1.2			80		120



Caneca de Alumínio



LPH-80

LPH-50



- Especialmente indicada para micro retoques
- Ideal para trabalho em conjunto com serviços de martelinho de ouro
- Alternativa para profissionais do ramo de aerografia
- Atende aos sistemas base d'água e base solvente

DADOS TÉCNICOS	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nm³/min	 mm
LPH-50-042G	0.4	E2	1.0	8	50	40
LPH-50-062G	0.6			25		60
LPH-50-102G	1.0			55		100



Caneca Lateral



LPH-50

W-50 e W-101 Kiwami

- Pequenos retoques em qualquer posição
- Ideais para aplicações nas partes inferiores de parachoques, paralamas, caixa de ar, etc
- Atendem aos sistemas base d'água e base solvente

DADOS TÉCNICOS	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nm³/min	 mm
W-50-136BGC	1.3	W-50-B6	1.5	70	190	190
W-101-136KPGC	1.3	KP5	2.0	165	200	240



Caneca Lateral com ângulo ajustável



W-50

W-101

W-300WB e W-300

W-300WB

- Específica para pequenos retoques
- Equipamento híbrido - indicado para sistemas base d'água e base solvente
- Aplicações precisas com foco no aproveitamento de material, mantém alto desempenho no acabamento

DADOS TÉCNICOS	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nm³/min	 mm
W-300WB-141G	1.4	WB1	1.5	125	190	250
W-300-101G	1.0	K1	2.5	100	145	130
W-300-132G	1.3	H2		160	225	175

W-300

- Específica para pequenos retoques com tinta base solvente e verniz

W-300WB



W-300

- Aumento de produtividade e qualidade no acabamento final
- Redução de paradas para reabastecimento das pistolas
- Sistema de pintura leve e ergonômico que proporciona maior conforto aos profissionais da pintura

Série WS-200



Série W-200



Tanques de Pressão

PC-18D

- 2,0L e Portátil



PT-10DM

- Agitador pneumático
- 10,0L



PT-10D

- Agitador manual
- 10,0L

ACESSÓRIOS



Kit para limpeza e manutenção de Pistolas

- 2 Escovas grandes
- 1 Pincel
- 3 Escovas torcidas (Ø 15mm, Ø 10mm, Ø 5mm)
- 2 Escovas pequenas
- 12 Agulhas de limpeza
- Graxa Especial para montagem



Manômetro com Regulador de ar

Manômetro
AJR-02S-VG *

CONTROLER™



Filtro de Ar 4 Estágios

- Capacidade de retenção: 0,01micron
- Vazão máxima: 2000 L/min
- Pressão máxima de entrada: 1,0MPa



Suporte Magnético

- Suporte magnético para 3 pistolas e mangueira
- Para fixação fácil, rápida e em qualquer superfície metálica



Sistema de Secagem

ADG-1BV
Pistola de Secagem

UIKIT60100
Sistema Aquadry



Mangueiras



EAHU-820 - Ar
com aterramento anti estático



THU-620
Dupla: Ar/Fluido

Borrifadores



PCA 12.0



HCA 12.0



Para assistir o video dos borrifadores use o QR-code.



O grupo **Anest Iwata** é composto por mais de 41 subsidiárias no mundo e a matriz está localizada na cidade de Yokohama no Japão.

A **Anest Iwata** oferece ao mercado, desde sua fundação em 1926, o que existe de mais avançado em tecnologia e qualidade em equipamentos de pintura.

Clientes de todos os setores de pintura e repintura como montadoras de veículos, oficinas de reparação automotiva e indústrias em geral encontram nos produtos **Anest Iwata** soluções para suas necessidades.



ANEST IWATA DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
RUA BENEDICTA SILVA PERINA, 45 - JD RESIDENCIAL FLORA - LIMEIRA/SP
(19) 3442 - 1123 | www.anest-iwata.com.br