

Classic plus

ANEST IWATA

W-400LV

Linha Classic Plus

Pistola de Pintura Manual

- Pistola universal para processos de repintura automotiva e pinturas industriais
- Sistemas aplicáveis:
 - Base Poliéster;
 - Esmalte Poliuretano;
 - Vernizes;
 - Primers
- Leque maciço e uniforme, mesmo com materiais de alta viscosidade
- Leve e ergonômica
- Consumo de ar - 280 l / min; adequa-se a compressores menos potentes
- Típico ANEST IWATA: pistola de baixo ruído
- Com apenas 380 gramas é uma das mais leves do mercado
- Conexão cônica entre capa e bico, máxima vedação e mínimo desgaste
- Superfície de alta qualidade para uma limpeza fácil
- Design limpo, fácil manutenção



AJR-02S-VG *

**impact
CONTROLLER™**



* ITEM NÃO INCLUSO

MODELO	Ø mm	bar	l/min	m ² /min	mm	No.	g
W-400-132G	1.3	2.0	280	160	225	LV2	380
W-400-142G	1.4			210	255		
W-400-182G	1.8		290	320	260	LV1	

Pressão Max. de trabalho: 6.8 bar (98 PSI)

Nível de Ruído: 74.5 dB (A)

Temperatura: 5~40° C

Nipple de Ar: G 1/4" M

Nipple de Fluido: M 16 x 1.5 mm

CERTIFICATION OF COMPLIANCE

We certify that we have tested the Anest Iwata High T.E.C. W 400 gravity spray gun in accordance with ASTM Designation: D5286-95 for transfer efficiency and that this spray gun complies with the requirements of the Environmental Protection Act 1990, Part I - 1997 Revision as detailed in PG6/34(97), PG6/23(97), PG6/40(94), PG6/41(94).

TWO COAT SYSTEM	THREE COAT SYSTEM
PRIMER 92.0%	PRIMER 92.0%
SOLID COLOUR 76.8%	BASECOAT 76.4%
SYSTEM 84.5%	CLEARCOAT 74.7%
	SYSTEM 61.0%

Signed for MIRAC THATCHAM: M. Smith
Chief Executive

THATCHAM
THE MOTOR INSURANCE
REPAIR RESEARCH CENTRE

Colthrop Way, Thatcham, Berkshire, RG19 4NR U.K.

CE Ex II 2 G X

declaration of ATEX conformity for use in zone 1 and in zone 2

ANEST IWATA

ANEST IWATA do Brasil Comercial Ltda.

Rua Benedicta da Silva Perina, 45, Res. Flora,
CEP: 13482-238 Limeira - SP

Tel. +55 19 3442-1123/3441-6920

contato@anest-iwata.com.br

www.anest-iwata.com.br

Distribuído por: